



INFORMACIÓN PRODUCTO

ACEITE MULTIFUNCIONAL

Denominación:

MDX 10W40 PLUS+

Especificaciones y Servicios:

API: SL/CF

ACEA: A3/B3; A3/B4

Mercedes Benz: 229.1

Volkswagen: 501.01/505.00

BMW: Special Oil

Rover Gr.: RES.22.OL.G4/PD2

Porsche: All Models

Valores típicos:

Viscosidad a 100° C (mm ² /s)	15
Viscosidad a 40° C (mm ² /s)	103
Viscosidad a -25° C (mPa.s)	6600
Indice de Viscosidad	153
Sulphated Ash; wt %	1,20
TAN; mg KOH/g ASTM D664	1,5
TBN; mg KOH/g ASTM D2896	9,8
Pour Point; °C	-33
Color; ASTM D1500	2,5
Specific Gravity at 15/15°C	0,880
Flash Point; COC; °C	234
Noack Evaporation; wt%	12,6

El aceite de motor AD MDX 10W40 PLUS es un producto tecnológicamente muy avanzado y de alta calidad, especialmente indicado para motores de gasolina y diesel en vehículos ligeros, turboalimentados y con catalizador.

Está formulado con bases hidro-sintéticas y un equilibrado paquete de aditivos que confieren al producto unas características de lubricación excepcionales tanto en altas como en bajas temperaturas. Proporciona una excelente protección contra la oxidación y la corrosión y, por su baja volatilidad, cuida la vida del catalizador. Su rango de viscosidad, unido a un excelente poder lubricante, facilita una disminución del consumo de combustible, proporcionando así una ventaja adicional al usuario.

Cumple con las máximas exigencias de los fabricantes europeos de motores.

Date: 01/2007