

## Marine 2T Motor Oil

### Descripción

Aceite de alto rendimiento para motores de 2 tiempos basado en aceites básicos cuidadosamente seleccionados y aditivos especiales. Proporciona una lubricación segura, una elevada seguridad de funcionamiento y una excelente protección contra el desgaste y la corrosión. Sin ignición espontánea, combustión sin humos.

### Propiedades

- alta seguridad de lubricación
- alta protección contra el desgaste
- evita encendidos por incandescencia
- automezclante
- combustión sin residuos

### Homologaciones

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

### Datos técnicos

Viscosidad a 40 °C	57 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	9,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	145 DIN ISO 2909
Densidad a 15 °C	0,87 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Punto de combustión	104 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Índice de base total	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	<0,02 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	red DIN ISO 2049

### Campos de aplicación

Para motores de embarcaciones de 2 tiempos con refrigeración de aire y agua con lubricación por mezcla o separada. Automezclante. Se han de respetar las proporciones de mezcla prescritas por los fabricantes.

### Aplicación

Como suele ser habitual en los aceites de motores de 2 tiempos para lubricación mezclada y separada. Se han de respetar las proporciones de mezcla prescritas por los distintos fabricantes de motores.

### Envases disponibles

### Envases disponibles

250 ml Botella dosificadora de plástico	25086 D-GB-I-E-P
1 l Bidón de plástico	25019 D-BOOKLET
5 l Bidón de plástico	25020 D-BOOKLET



**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**